

La consolle luci per
proiettori intelligenti
più venduta in Italia



SPARK 4D



distribuzione esclusiva


SPOTLIGHT
professional lighting for the performing arts


compulite

SPARK 4D



Una consolle compatta e potente per il controllo professionale delle luci. **Spark 4D** controlla fino a 1536 canali per intensità e spot, attraverso tre porte di uscita che includono anche il protocollo High End.

Spark 4D registra migliaia di memorie in 100 QList. Utilizza floppy disk da 3.5" per l'archiviazione di spettacoli e spot personalizzati dall'operatore (hard disk opzionale). I Canali convenzionali e i parametri per moving lights sono controllati attraverso una serie di menù interattivi chiari ed immediati.

I 20 controller accettano gruppi e memorie. Fino a 10 chaser possono essere eseguiti simultaneamente. La **Spark 4D** libera la vostra creatività diminuendo drasticamente i tempi di preparazione e modifica degli Show. I 20 tasti funzione permettono l'accesso immediato a parametri spot, gruppi, macro e snap. La trackball a sensibilità selezionabile controlla gli assi x e y di spot motorizzati con docilità e precisione.



- Compatta
- 3 connettori di uscita per 1536 canali DMX per canali e spot
- Crossfade dipless indipendente con sovrapposizione manuale e due display
- 3 ruote su più pagine per controllo parametri dotate di display a LED
- Trackball per il controllo di pan e tilt
- 20 Controllers con LED a 3 colori
- 10 Chaser simultanei nel modo hard e soft
- Grand master con black-out generale
- Floppy disk drive
- Librerie per: posizione, colore e gobos
- Ampio archivio di spot modificabile ed aggiornabile dall'operatore
- Oltre 1000 memorie
- 100 Qlist
- Memorie multi parte
- 999 macro
- 100 snap
- 100 gruppi
- Modifica memorie "Delta Tracking" in modo assoluto e relativo
- Compatibile con altri show file Compulite
- Distribuzione dei segnali attraverso la rete Ethernet

Specifiche Tecniche

Alimentazione: 85 - 265 V ca 47/63 Hz
Presa di servizio: 50 W incluso monitor
Dimensioni (LxAxP): 58x11x36 cm
Peso: 6,0 Kg

Memoria di sistema: 2Mb FLASH
Memoria dati: 1Mb non volatile
(2 Mb opzionale)

Connettori
XLR 1 DMX 512 canali
XLR 2 DMX 512 canali/spot
XLR 3 DMX 512/S-Mix/High End canali/spot

Tastiera alfanumerica
Video S-VGA
Stampante
Porta seriale
Luce consolle 12V

In aggiunta nella versione LX
DMX 512 IN /SMPTE
MIDI in/thru/out
Bus di espansione ala manuale,
tastiera estensione macro, telecomandi

Opzioni

- Hard disk con salvataggio automatico
- 2 Mb di RAM non volatile
- Sound-to-Light per chaser
- Lampada a snodo

Spark4D LX

- MIDI - in/thru/out
- SMPTE
- DMX input per canali convenzionali e moving lights
- Remote Bus

Accessori

- Tastiera alfanumerica
- Stampante parallela
- Telecomando via cavo o radio
- Tastiera estensione macro
- Ala submaster aggiuntiva
- CompuLINK stazione remota Ethernet
- VideoLINK video remoti Ethernet
- E-Mix Distribuzione DMX/Ethernet
- Connessione a CompuCAD