



KIT DI CONNESSIONE DISPONIBILI



CARATTERISTICHE

Dimensioni esterne	402 mm x 402 mm
Interasse	350 mm x 350 mm
Tubi correnti	Tubo tondo Ø 50x2 mm Alluminio EN AW 6082-T6
Tubi diagonali	Tubo tondo Ø 25x2 mm Alluminio EN AW 6082-T6
Giunto	Giunto tronco-conico Alluminio EN AW 6082-T6
Sistema di connessione	Set giunti con spine coniche e copiglie / bulloni (a richiesta)

MODULI STANDARD

LUNGHEZZA (m)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
PESO (kg)	8.15	10.35	14.10	17.20	20.70	24.07	27.20	30.10

Carichi (con giunti e spine)	CPL		2PL		3PL		4PL		UDL		Freccia Centrale Max.(cm)	
	↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			
Lunghezza	↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	↓	↓ ↓	Carico Distribuito (kg/m)	Carico Totale	
4 m	1050	850	1700	560	1680	420	1680	640	2560	1.4		
6 m	843	632	1264	421	1263	351	1404	281	1686	2.8		
8 m	618	464	928	309	927	258	1032	155	1240	5.7		
10 m	480	360	720	240	720	200	800	96	960	8.9		
12 m	385	289	578	193	579	161	644	64	768	12.8		
14 m	315	237	474	158	474	131	524	45	630	17.7		
16 m	261	196	392	131	393	109	436	30	480	22.0		